

ECO RAINLINE
PATVARUMO IR ESTETIKOS
KOMPROMISAS

6 Spalvos 2 Dydžiai

“ECO RAINLINE” - patvarumo ir estetikos kompromisas

Pagrindinės savybės

	Granite® Rain HDS
Nominalus dažų storis	35/35 mikronai
Cinko dangos storis	Z275
Blizgesys (Gardner 60°)	30 arba 40 GU (priklausomai nuo spalvos)
Clemen atsparumas įbrėžimams	≥ 2 kg
Dangos sukibimas (T lenkimas)	≤ 1 T
Atsparumas trūkinėjimui lenkiant (T lenkimas)	≤ 2 T
Atsparumas korozijai (druskos purškimo bandymas)	500 valandų (ISO 7253) / RC4 (kategorija pagal EN 10169 – skalė nuo 1 iki 5 (geriausia))
Atsparumas UV (QUV bandymas)	2000 valandų (ISO 4892- 3) / RUV4 (kategorija pagal EN 10169)
Formuojamumas	Geras

ECO RAINLINE iš Granite® Rain HDS
Granite® Rain: pats optimaliausias kompromisas tarp kainos, estetikos ir patvarumo, šiuo metu prieinamas rinkoje.

Granite® Rain HDS turi puikų atsparumą atmosferos poveikiui ir barjeriniam efektui. Automatiškai suteikiama garantija dėl korozijos ir dangos (išorinės pusės) estetinės išvaizdos iki 10 metų, priklausomai nuo išorinės aplinkos sąlygų.

Ši lietaus nuvedimo sistema turi nemažą spalvų pasirinkimą, bei pasižymi meniška grūdėta estetinė tekstūra, taigi įvairovė ir originalumas bus garantuoti kiekviename projekte.

Granite® Rain HDS skardą galima formuoti ir giluminiu būdu valcuoti nepažeidžiant paviršiaus, o sujungimui galima naudoti tokias priemones kaip sankabos, kniedės ir jungiamieji klizai.

www.raiko.lt



Lietaus nuvedimo sistemos kiekvienam